

# PAPEL KRAFT 1ª VERJURADO/LISO

## FICHA TÉCNICA: BIOPAINT MASKING (GL)

### Papel diseñado para la protección en procesos de pintado industrial

El papel que producimos en nuestra planta integrada proviene **100 % fibra larga virgen**. Esta fibra tan especial le otorga una **gran resistencia**, y por eso la denominación KRAFT. Además, destaca un **brillo** muy cuidado y característico, producido gracias a la **última tecnología** en máquinas de producción de papel MG (Machine-Glazed).



### Principales Ventajas

#### RESISTENCIA

Esta gama de papel está diseñada de forma específica para soportar altas resistencias mecánicas y un comportamiento excelente en tensiones de rasgado, incluso en condiciones con temperaturas elevadas.

#### MAQUINABILIDAD Y FORMACION

Con nuestro papel se garantizará un excelente rendimiento en su proceso productivo. Fabricamos el papel teniendo en cuenta su proceso, lo que permitirá obtener una alta productividad y eficiencia en su producción.

#### POROSIDAD

Nuestro exhaustivo proceso productivo, con la última tecnología en fabricación de papel, garantiza un control de la formación y porosidad excelente, produciendo un papel homogéneo y cerrado.

### Características Típicas

GRAMAJE	ISO-536	g/m <sup>2</sup>	40	42	50	60	70
HUMEDAD	ISO-287	%	5,5	6,0	6,0	6,0	7,0
I. TRACCION	SM ISO-1924	N.m/g	90	90	95	100	100
	ST ISO-1924	N.m/g	50	50	40	40	40
ESTALLIDO	ISO-2758	kPa	160	160	185	200	300
I. ESTALLIDO	ISO-2758	kPa.m <sup>2</sup> /g	4,0	3,8	3,7	3,3	4,3
COBB-60	ISO-535	g/m <sup>2</sup>	26	26	26	26	26
POROSIDAD GURLEY	ISO-5636	s	150	150	135	115	100



Atmósfera controlada según ISO 554-1976 (50% h.r., 23°C)  
Gramaje nominal ± 4%  
Humedad +2  
Valores típicos - No es un documento contractual

#### Opciones de acabado

