

PAPEL KRAFT 1ª VERJURADO/LISO

FICHA TÉCNICA: NATRUBAG SMALL BAG (UL- UV)

Papel diseñado para bolsas de pequeño contenido

El papel que producimos en nuestra planta integrada proviene **100% fibra larga virgen**. Esta fibra tan especial le otorga una **gran resistencia**, y por eso la denominación KRAFT. Además, destaca un **brillo** muy cuidado y característico, producido gracias a la **última tecnología** en máquinas de producción de papel MG (Machine-Glazed).



Principales Ventajas

RESISTENCIA

Esta gama de papel está diseñada de forma específica para la **fabricación de bolsas de pequeño contenido**, destacando su alta resistencia a la tracción y rasgado.

MAQUINABILIDAD Y FORMACION

Con nuestro papel se garantizará un excelente rendimiento en su proceso productivo. Fabricamos el papel teniendo en cuenta su proceso, lo que permitirá obtener una alta productividad y eficiencia en su producción.

APTO CONTACTO ALIMENTACION

Toda nuestra gama de papeles está certificada para estar en contacto con todo tipo de alimentos. Nuestro cuidado en el proceso de fabricación nos ha permitido obtener las certificaciones Bfr y FDA según norma correspondiente.


Especificaciones Técnicas

GRAMAJE		ISO-536	g/m ²	30	32	35	40	45	50	60
HUMEDAD		ISO-287	%	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	6,0	6,5
I. TRACCION	SM	ISO-1924	N.m/g	85	85	85	90	95	95	95
	ST	ISO-1924	N.m/g	35	40	45	45	45	50	50
ESTALLIDO		ISO-2758	kPa	102	115	125	160	190	210	270
I. ESTALLIDO		ISO-2758	kPa.m ² /g	3,4	3,6	3,6	4,0	4,2	4,2	4,5
COBB-60		ISO-535	g/m ²	25	25	26	26	26	27	29
ALARGAMIENTO	SM	ISO-1924	%	1,8	1,5	1,6	1,8	1,9	2,1	2,3
	ST	ISO-1924	%	4,3	3,2	3,5	3,8	4,1	4,5	4,7
I. DESGARRO (SM+ST)/2		ISO-1974	(mN.m ² /g)	6,8	6,9	7,1	7,3	7,7	8,3	9,4



Atmósfera controlada según ISO 554-1976 (50% h.r., 23°C)
Gramaje nominal ± 4%
Humedad +2
Valores típicos - No es un documento contractual

Opciones de acabado



Liso

Verjurado